

CÂBLE ISOLÉ 0,6/1KV TORSADÉ

Références

- Utilisés pour le raccordement des compteurs d'abonnés et de coffrets de pied de colonne montante des immeubles et permettant l'alimentation des candélabres

Description

1. Âme ronde en Alu ou en Cuivre de classe 2, $S \leq 35\text{mm}^2$
2. Isolation PR / XLPE de couleur noire


Points particuliers

- Tensions U_0/U (Um) : 0,6/1 (1.2) Kv
- Les câbles peuvent avoir une paire de pilote 1,5mm² en cuivre ronde de classe1 et isolé en polyéthylène réticulé PR / XLPE de couleur

• **Déclaration de performance**
Réaction au feu : **Fca**
selon EN50575:2014+A1:2016


Références

NM 06.3.068 / NF C 33-209



Rayon de courbure mini
= 5 x diamètre extérieur (posé)
= 10 x diamètre extérieur
(en cours de pose)

Emballage



Code Imacab	Composition & Section nominale (mm²)	Diamètre extérieur approx (mm)	Masse approx (Kg/Km)	Intensité admissible en ampères à l'air 30°C	Chute de Tension V/A /Km cosØ=0.8	Conditionnement standard T : Touret(m)
2 Conducteurs en aluminium ronde, Pilote 1,5mm² en cuivre				Monophasé		
TRAB16	2 x 16	14	128	93	3.97	T 2000
TRAB16 C	2 x 16	14	128	93	3.97	C 200/C 100
TRB16 CP	2x16+2x1,5	15	260	93	3.97	C 100
TRAB25	2 x 25	17	200	122	2.54	T 1000/C 100
TRB25 CP	2 x 25+2x1,5	17	330	122	2.54	C 80
TRAB35	2 x 35	20	280	130	1.60	T 1000
4 Conducteurs en aluminium ronde, Pilote 1,5mm² en cuivre				Triphasé		
TRAD16	4 x 16	18	260	83	3.44	T 2000/C 100
TRD16 CP	4x16+2x1,5	18	390	83	3.44	C 100
TRAD25	4 x 25	22	395	111	2.20	T 1000/C 100
TRD25 CP	4x25+2x1,5	22	520	111	2.20	C 80
TRAD35	4 x 35	24	532	138	1.62	T 1000
2 Conducteurs en cuivre ronde				Monophasé		
TRCB6	2 x 6	11	135	65	6.2	T 1000
TRCB10	2 x 10	12	210	89	3.7	T 1000
TRCB16	2 x 16	14	327	120	2.2	T 1000
4 Conducteurs en cuivre ronde				Triphasé		
TRCD6	4 x 6	13	270	58	5.5	T 1000
TRCD10	4 x 10	15	420	80	3.3	T 1000
TRCD16	4 x 16	18	654	110	2.1	T 1000

Pour des sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter
Sens d'assemblage de la torsade est à droite : Z
Emballage : Touret (Douvage sur demande) : T ou Couronne : C
Tolérance des longueurs sur touret : +/- 5%.
Les données du catalogue sont à titre indicatif et non contractuel