

Déclaration de performance

DdP 012 Version 01

CODE D'IDENTIFICATION DU CABLE : Câbles aériens isolés 0.6/1KV torsadés basse tension de branchement et de distribution.

GAMME Branchement : (2x16) ; (4x16) ; (2x16+2x1.5) ; (4x16+2x1.5) ; (2x25) ; (4x25) mm² ; (2x25+2x1.5) ; (4x25+2x1.5) mm²

GAMME Distribution : (3x35+54.6+Kx16); (3x50+54.6+Kx16); (3x70+54.6+Kx16) mm²; (3x70+70+Kx16); (3x150+54.6+Kx16) (3x150+70+Kx16) mm² (K=0,1,2)

USAGE PREVU : Câbles électriques pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis à des exigences de réaction au feu.

SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Système 3

ORGANISME NOTIFIE : LCIE NB 0081

DECLARATIONS DE PERFORMANCE

Caractéristiques	Performance	Normes harmonisées
Réaction au feu	Fca	NF EN 50575 :2014 + A1 :2016
Substances dangereuses	NPD	NA

FABRICANT : IMACAB

Marque INGELEC⁽¹⁾

Bd Ahl Loghlam QI-Sidi Moumen

Casablanca-Maroc

www.imacab.ma

(1) : Les câbles sont fabriqués par la société IMACAB exclusivement sous la marque et le logo Ingelec.

La déclaration du produit mentionnée est conforme aux performances déclarées.

La déclaration de performance est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Casablanca Le 15/12/2019

Direction Qualité

HABTI EL IDRISSI M.